



Behuizing voor wandbevestiging conform de Duitse norm met tweepolige klemmenblokken en twee verwisselbare flenzen (2 flenzen met doordrukelementen).

|                                  |                    |                                  |   |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Isolatie-klasse                  | II                 | Kleur                            | Grijs RAL 7035                                  |
| Buitenafm. LxHxD (mm)            | 298x420x140        | IP-graad                         | IP65  |
| Installatie                      | Wandmontage        | Stootbestendigheid               | IK07  |
| Deur kleur                       | Transparant fumé   | Klemmenblok N (mm <sup>2</sup> ) | (3x25)+(10x10)                                  |
| Klemmenblok T (mm <sup>2</sup> ) | (3x25)+(10x10)     | Aantal modules EN 50022          | 24 (12X2)                                       |
| Gloeidraadproef                  | 750 °C             | Standaard                        | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1 |
| Bedrijfstemperatuur              | -25 +60 °C         | Electrocod                       | 0321  |
| Thermospanning met kogel         | 70 °C              | Pool 1 (mm <sup>2</sup> )        | N (3x35) + (10x10)                              |
| Pool 2 (mm <sup>2</sup> )        | E (3x35) + (10x10) |                                  |   |



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP65

**IK**

IK07

**GWT**

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

