



Behuizing voor wandbevestiging conform de Franse norm met meerpolige klemmenblokken. Wanden met doordrukelementen.

Isolatie-klasse	II	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenafm. LxHxD (mm)	250x475x93,5	IP-graad	IP30
Installatie	Wandmontage	Stootbestendigheid	IK07
Aantal modules EN 50022	39 (13x3)	Gloeidraadproef	750 °C
Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910		Bedrijfstemperatuur
Electrocod	0321	Thermospanning met kogel	-25 +60 °C
Klemmenblok voor fase (mm ²)	L(1x35)+(5x25)	Klemmenblok met nulleider (mm ²)	N(1x35)+(5x25)
Aardklemmenblok (mm ²)	E(7x25)+(36x4)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP30

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/07/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice