



Inbouwbehuizing conform de Duitse norm voor bakstenen muren met tweepolige klemmenblokken.

Isolatie-klasse	II	Kleur	RAL 9003 wit
Buitenafm. LxHxD (mm)	463x335x92,5	IP-graad	IP40
Installatie	Inbouwbehuizingen	Vermogen-verspreiding (W)	38
Stootbestendigheid	IK07	Deur kleur	Blind
Klemmenblok N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(16x10)	Klemmenblok T (mm ²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)
Aantal modules EN 50022	24+4 (12x2)	Gloeidraadproef	750 °C
Voor wanden	Metselwerk	Standaard	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C	Electrocod	0310
Thermospanning met kogel	70 °C	Pool 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(16x10)
Pool 2 (mm ²)	E (1x25)+(3x16)+(14x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

750 °C



-15 ÷ +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



