




Serie van waterdichte opbouwborde gemaakt van metaal. In overeenstemming met IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) en IEC 62208 (CEI 17-87). Leverbaar in 7 maten, transparante en zwarte deuruitvoeringen met beschermingsgraad IP55. Fast&Easy accessoires, gemaakt van metaal, voor het installeren van modulaire toestellen en gesloten stroomonderbrekers van max. 250 A in de borde, waardoor de montagetijden worden gereduceerd met max. 40%. Geschikt voor automatisering en verdeling voor toepassingen binnen.

Isolatie-klasse	Vooraf afgesteld met aardklem	Kleur	Grijs RAL 7035
Nominale afm. LxHxD (mm)	250x300x160	IP-graad	IP55
Materiaal	Plaatmetaal van 10/10 tot 15/10, met epoxy polyesterpoeder gecoat	Stootbestendigheid	IK10
Aantal sloten	1	Toepassing	Voor gebruik binnenshuis
Vermogen-verspreiding A (W)	49	Vermogen-verspreiding B (W)	-
Functionele afm. LxHxD (mm)	250x300x160	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Type materiaal	Metaal	Electrocod	0320
Standaard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Serie	46 QM
Maximale nominale isolatiespanning (Ui)	690 V	Type deur	Blinde deur



## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10



-25 +60 °C

## STANDARDS/APPROVALS

