



Mobiele, verplaatsbare klemmenborden type COMBIBLOC zijn bij uitstek geschikt voor het voeden van mobiele gereedschappen en uitrusting. Elke bord wordt geleverd met COMBIBLOC vergrendelde contactdozen en vloermontagesteunen waardoor het zeer eenvoudig over de bouwplaats kan worden verplaatst.

Type	COMBIBLOC ACS	type bord	Bekabeld
Buitenafm. LxHxD (mm)	320x360x95	Gewicht (kg)	11
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP-graad	IP55	Stootbestendigheid	IK08
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	80 °C
Isolatieklasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	MCB'S MT hoofd-RCCB	RCCB 40 A 4P 0,03 A - type AC
Circuitbeveiliging	MCB	Contactdoos 2P+E 16 A - IB	2
Contactdoos 3P+N+E 16 A - IB	1	Kabel-lengte	5 m
Meegeleverde accessoires	Steun voor vloermontage	Electrocod	139



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61439-4 (ACS)



EN 62208  
Uv-bestendigheid  
(EN 62208)

**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C



80 °C



II

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice