




Bekabelde verdeelkasten uit de QMC serie, gecertificeerd voor gebruik op bouwplaatsen, zijn zeer veelzijdig en bieden veel mogelijkheden tot personaliseren. Dankzij de in de kop geïntegreerde hendel kan kunnen ze eenvoudig over de bouwplaats worden vervoerd zonder dat er extra houders nodig zijn. Elke verdeelkast is uitgerust met roestvaststalen scheurbestendige kabelhaken, een behuizing met transparant venster en 5 meter kabel met bijbehorende stekker.

Type	Q-MC ACS	type bord	Bekabeld
Kleur	Lichtblauw	Gewicht (kg)	14
Conform normen	EN 61439-4 (ACS)	Eigenschappen	Uv-bestendigheid (EN 62208)
IP- graad	IP56	Stoot- bestendigheid	IK09
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Isolatie- klasse	II	Voeding	Mobiele stekker
Aantal polen	3P+N+E	MCB'S MT hoofd-RCCB	RCCB 40 A 4P 0,03 A - type AC
Circuitbeveiliging	MCB	Contactdoos 2P+E 16 A - IEC 309	7
Kabel- lengte	5 m	Electrocod	2242



DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

