

Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	For push button	Aantal stellen	12
Kleur	Grijs RAL 7035	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
Zij-ingangen	4xØ 23	Boven-ingangen	3xØ 23
Bodem-ingangen	3xØ 23	IP-graad	IP66
Isolatie-klasse	II	Stootbestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	264x171x65	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP66



II

**IK**  
IK07

**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

