



Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Met drukknop	Aantal stellen	3
Kleur	Grijs RAL 7035	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP-graad	IP66	Isolatie-klasse	II
Dekselschroeven	Roestvrij staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	66x171x65	Contacten	1 NO - 1 NC
Bedieningsknoppen Ø 22	Start, stop, indicatielampje	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP66



II

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

