




Een serie losse en vaste stekkers en contactdozen voor industrieel gebruik, in overeenstemming met de afmetingen en prestatienormen zoals op Europees niveau overeengekomen (IEC 60309) en geharmoniseerd door de Europese normen (EN 60309) en Italiaanse normen (CEI 23-12). Contactdozen en stekkers met nominale stroom van 63 en 125 A zijn uitgerust met een extra pilootcontact (CP) voor een elektrische vergrendeling. De serie wordt gecompleteerd met 90° vaste stekker en 10° en 90° vaste contactdozen. Moffen en pinnen zijn van massief messing, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); klemmen en schroeven die niet los kunnen lopen en geïntegreerde kabelklem met niet-slijtende kabelwartel.

Kleur	Zwart	Nominale stroom (A)	32
IP-graad	IP67	Aantal polen	3P+E
Stootbestendigheid	IK08	Referentie u	7
Nominale spanning	480-500 V	Flens afmetingen (mm)	95x80
Type aanspanvermogen aansluitklem	Rechte inbouwingang	Frequentie	50/60 Hz
	Flexibele kabels van 2,5-6 mm ² - starre kabels van 2,5-10 mm ²	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Type bekabeling	Met schroef	Electrocod	2230
Gloedraadproef	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Totaal aantal bewerkingen	> 2000
Toegelaten overbelasting	42 A	Afschakelvermogen bij 1,1 Un	40 A
Isolatieweerstand	> 10 MΩ	Thermospanning met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)



DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08



GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)



STANDARDS/APPROVALS



