Product Data Sheet

GW60431

IEC 309 HP serie

Stekkers en contactdozen conform de IEC 309-norm

Een serie losse en vaste stekkers en contactdozen voor industrieel gebruik, in overeenstemming met de afmetingen en prestatienormen zoals op Europees niveau overeengekomen (IEC 60309) en geharmoniseerd door de Europese normen (EN 60309) en Italiaanse normen (CEI 23-12). Contactdozen en stekkers met nominale stroom van 63 en 125 A zijn uitgerust met een extra pilootcontact (CP) voor een elektrische vergrendeling. De serie wordt gecompleteerd met 90° vaste stekker en 10° en 90° vaste contactdozen. Moffen en pinnen zijn van massief messing, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); klemmen en schroeven die niet los kunnen lopen en geïntegreerde kabelklem met niet-slijtende kabelwartel.

Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	16
IP-graad	IP67	Aantal polen	3P+N+E
Stoot-bestendigheid	IK08	Referentie u	6
Nominale spanning	380-415 V	Type	90°-opbouwingang
Frequentie	50/60 Hz	Aanspanvermogen aansluitklem	Flexibele kabels van 1-2,5 mm² - starre kabels van 1,5-4 mm²
Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C	Type bekabeling	Met schroef
Electrocod	2230	Gloeidraadproef	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Totaal aantal bewerkingen	> 5000	Toegelaten overbelasting	22 A
Afschakelvermogen bij 1,1 Un	20 A	Isolatieweerstand	> 10 MΩ
Thermospanning met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP67

IK

IK08

-25 +55 °C

Met schroef

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)

125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/07/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice