



Een compleet, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect integreerbaar in de residentiële SYSTEM-serie, dat voldoet aan de strenge vereisten van de residentiële, commerciële en industriële sectoren op het vlak van beveiliging. De 27 COMBI-serie is verkrijgbaar in de IP40-uitvoering en in de waterdichte uitvoering met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle toepassingen buitenshuis die onderworpen worden aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	4 stellen	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	8 aan zijkant / 1 aan bodem	Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap
IP- graad	IP40	Isolatie- klasse	II
Stoot- bestendigheid	IK07	Configuratie	Module 2 x 2
Compartment- voorbereiding	1	Eigenschappen	Halogeenvrij
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	82x132x55	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP40



**IK**  
IK07



**GWT**  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice