




Inbouwbehuizing conform de Duitse norm voor gipsplaatwanden met tweepolige klemmenblokken.



Isolatie-klasse	II (conform de norm IEC 61140)	Kleur	RAL 9003 wit
IP-graad	IP40	Installatie	Inbouwbehuizingen
Vermogen-verspreiding (W)	24	Stootbestendigheid	IK08
Deur kleur	Blind	Klemmenblok N (mm <sup>2</sup> )	(2x25)+(6x16)+(22x10)
Klemmenblok T (mm <sup>2</sup> )	(1x25)+(5x16)+(22x10)	Aantal modules EN 50022	36+6 (12x3)
Gloeidraadproef Standaard	850 °C IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Voor wanden Bedrijfstemperatuur	Gipsplaat -15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Thermospanning met kogel	70 °C
Pool 1 (mm <sup>2</sup> )	N (2x25)+(6x16)+(22x10)	Pool 2 (mm <sup>2</sup> )	E (1x25)+(5x16)+(22x10)



## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

