




Een serie vrijstaande, lege zelfdragende dozen voor wandmontage voor bevestiging op de modulaire Chorus toestellen. De vrijstaande en wandmontagedozen, leverbaar in de kleuren wit en zwart, moeten worden gecompleteerd met Chorus framehouders en One platen. De zelfdragende dozen, van grijs RAL 7035, zijn beschikbaar met beschermingsgraad IP40 en IP55: beide voorzien van verwijderbare doordrukelementen. Bovendien is de waterdichte uitvoering uitgerust met een UV-bestendig transparant membraan. Dozen en zelfdragende behuizingen zijn geschikt voor het bevestigen van de aardklem.

Omschrijving	2 stellen	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem	Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP- graad	IP40
Isolatie- klasse		II Stoot- bestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	66x82x56	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



IP40

IK07

650 °C

70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

UK  
CA



CE

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 17/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice