




Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Contactdoos scheerapparaat	Omschrijving	Met scheidingstransformator
Kleur	Satijnzwart	Standaard	Europees-Amerikaanse norm
Voorstekkerpennen	Ø 4 / 5 - 6,3x1,5 mm	Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef
Contactdoos type	P11-USA	Standaard	IEC 60884-1; EN 61558-2-5
Selecteerbare uitgangsspanning	120-230 V AC	Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut
Maximale vermogen	20 VA	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Voedingsspanning	230 V AC - 50/60 Hz	Thermospanning met kogel	125 °C
Gloeidraadproef	850 °C	Klemgreep op kabeltractie	> 50 N
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aantal modules	3	Electrocod	0131
Materiaal	Technopolymeer		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

