



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Druknop	Knop	Met vervangbare neutrale lens
Kleur	Ivoor	Omschrijving	1P NO - 16 A verlicht
Spanning	250 V AC	Standaard	EN 60669-1
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC cosφ=0,6
Thermospanning met kogel	125 °C	Gloeidraadproef	850 °C
Klemgreep op kabeltractie	> 50 N	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aantal modules	1
Materiaal	Technopolymeer		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

