



Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Omschrijving	Voeding	Kleur	Wit
Uitgang spanning	12 V DC	Max. stroom meegeleverd	300 mA
IP-graad	IP20	Standaard	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0	Afmetingen LxHxD (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

