


Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Omkeerschakelaar	Knop	Neutraal
Kleur	Glossy white	Omschrijving	1P - 16AX
Spanning	250 V AC	Standaard	EN 60669-1
Bestendigheid bij testspanning	2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut	Rated power of 230V LED lamps	200 W
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef
Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen)	40.000 bij In 250 V AC $\cos\phi=0,6$	Thermospanning met kogel	125 °C
Gloeidraadproef	850 °C	Klemgreep op kabeltractie	> 50 N
Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aantal modules	3	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

