




Grote verscheidenheid aan schakelaars, elektriciteitscontactdozen (in overeenstemming met nationale en internationale normen), gegevenscontactdozen, toestellen voor klimaatregeling, comfort, signalering van technische alarmen, noodverlichting. De modulaire Chorus toestellen zijn leverbaar in vier kleuren: glanzend wit, satijnzwart, gelakt titanium en glanzend ivoor en in verschillende modulariteiten met 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de framehouders voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunt u de toestellen eindeloos combineren met de serie Chorus platen.

Categorie	Dimmers	Kleur	Glossy white
Aansluitklemmen voor bekabeling	Met schroef	Standaard	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Voedings- spanning	230 V AC - 50/60 Hz	Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm ²)	Max. 1,5
Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm ²)	Max. 2,5	Aantal modules	1
230V incandescent/halogen lamps	40 ÷ 300W	230V LED lamps	5 ÷ 150W (max 10 lamps)
Halogen lamps 12Vac with winding transf.	40 ÷ 300W	LED lamps 12Vac with electronic transf.	40 ÷ 300W (max 2 transf.)
LED colour	Oranje	Electrocod	0781
Materiaal	Technopolymeer		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/07/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice