




Een serie vrijstaande, lege zelfdragende dozen voor wandmontage voor bevestiging op de modulaire Chorus toestellen. De vrijstaande en wandmontagedozen, leverbaar in de kleuren wit en zwart, moeten worden gecompleteerd met Chorus framehouders en One platen. De zelfdragende dozen, van grijs RAL 7035, zijn beschikbaar met beschermingsgraad IP40 en IP55: beide voorzien van verwijderbare doordrukelementen. Bovendien is de waterdichte uitvoering uitgerust met een UV-bestendig transparant membraan. Dozen en zelfdragende behuizingen zijn geschikt voor het bevestigen van de aardklem.

Omschrijving	3 stelen	Kleur	Grijs RAL 7035
Aantal uitdrukpoorten Ø23	3 aan zijkant / 1 aan bodem	Aantal gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Type uitdrukpoorten	Verwijderbaar met gereedschap	IP- graad	IP40
Isolatie- klasse	II	Stoot- bestendigheid	IK07
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	99x82x56	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK

GWT



IP40

IK07

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

