




Een serie vrijstaande, lege zelfdragende dozen voor wandmontage voor bevestiging op de modulaire Chorus toestellen. De vrijstaande en wandmontagedozen, leverbaar in de kleuren wit en zwart, moeten worden gecompleteerd met Chorus framehouders en One platen. De zelfdragende dozen, van grijs RAL 7035, zijn beschikbaar met beschermingsgraad IP40 en IP55: beide voorzien van verwijderbare doordrukelementen. Bovendien is de waterdichte uitvoering uitgerust met een UV-bestendig transparant membraan. Dozen en zelfdragende behuizingen zijn geschikt voor het bevestigen van de aardklem.

Omschrijving	4 stellen	Kleur	Satin White
Eigenschappen	Halogeenvrij	Frame	GW16804
Geschikt voor platen	ONE	Aandraaimoment schroefbevestiging	0.8 Newton/Meter
Buitenafm. LxHxD (mm)	140x90x46	Gloeidraadproef	650 °C
Thermospanning met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-5 +60 °C	Electrocod	0212

## DIMENSIONAL




## TECHNICAL SYMBOLOGY



**GWT**

650 °C



## STANDARDS/APPROVALS

