




Serie platen voor de Chorus bekabelingstoestellen, in een groot aantal vormen, kleuren, materialen en afwerkingen. Inclusief zes verschillende vormen (ONE, GEO, LUX, ART, ICE en ICE Touch) voor rechthoekige dozen max. 12 modules en drie verschillende vormen (ONE International, GEO International en LUX International) geschikt voor ronde/vierkante dozen, in enkelvoudige of meervoudige horizontale/verticale modulaire uitvoering, van 2 max. 2+2+2+2 modules. Alle platen in de Chorus bekabelingstoestellen gebruiken dezelfde framehouders, zonder dat extra adapters nodig zijn. De serie omvat ook blinde platen, IP55 waterbestendige platen en zelfdragende platen voor profielen en panelen.

Serie	LUX International	Omschrijving	2 stellen
Kleur	Brushed aluminium lavy	Materiaal	Metaal
Afwerking	Ondoorzichtige afwerking	Voor steun-codes	GW16821, GW16822, GW16823, GW16821N, GW16822N
Gloeidraadproef	650 °C	Thermospanning met kogel	70 °C
Standaard	EN 60669-1	Electrocod	0110

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

