


| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Categorie | Socket-Outlet | Omschrijving | 2P+E - 16 A |
| Kleur | Zwart | Spanning | 250 V AC |
| Aard-gat | - | Standaard | Duitse norm |
| Eigenschappen | Met sluiting voor kinderbeveiliging | Voor stekkerpennen | Ø 4,8 mm |
| Aansluitklemmen voor bekabeling | Met schroef | Standaard | IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2 |
| Bestendigheid bij testspanning | 2000 V bij 50 Hz gedurende 1 minuut | Verlengd bedrijf (aantal positiewijzigingen) | 10.000 bij In 250 V AC cosφ=0,8 |
| Thermospanning met kogel | 125 °C | Gloeidraadproef | 850 °C |
| Klemgreep op kabeltractie | > 50 N | Aanspanvermogen aansluitklem flexibele kabels (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Aanspanvermogen aansluitklem starre kabels (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | Aantal SYSTEM-modules | 2 |
| Materiaal | Technopolymeer | Electrocod | 0131 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

