


ASTRID ROUND range




Verzonken spot met veerbevestiging. Plaatstalen armatuur. Aluminium reflector. Aluminium heatsink. Prismatische diffusor van transparante kunststof. Ledverlichting met gemiddeld vermogen. Ook leverbaar in nooduitvoering.

Toepassing	Intern	Type	Standalone
Installatie	Inbouwbehuizingen	Diameter (mm)	200
Stootbestendigheid	IK02	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	System vermogen	19 W
Gewicht (kg)	1.1	Lamp-	LED
Kleur	Wit	Lumen-vermogen (lm)	1900
IP-graad	IP20 (IP40 optisch compartiment)	Isolatie-klasse	II
Type driver	Leddriver met constante stroom	Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur	3000 K (CRI>80)	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A + A++	Electrocod	2419
Ledlevensduur (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IK
IK02



IP
IP20 (IP40
optisch
compartiment)



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



STANDARDS/APPROVALS

