


AVENUE 1 serie Straatverlichtingssysteem




Straatverlichting met paalkoppeling (diameter 42 ÷ 76mm) van gietaluminium en met een behuizing van technopolymeer. De voet van de paalkoppeling is kantelbaar voor paalarm of paalkopinstallatie. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Anticondensatie-inrichting van velt. Verwijderbare behuizing van polyamide met elektrische componenten en hendel voor een korte installatietijd. Tweepolige voedingsklemmen dubbel geïsoleerd voor kabels van max. 2,5 mm²; PG 13,5 voor kabels met een diameter van 6,5 ÷ 11,5 mm. Getemperd en gezeefdrukt vlak glas met een dikte van 4 mm. Keramische lamphouder bevestigd op een componentenbasis. Flexibele bekabeling 1-1,5 mm² in siliconen met dubbele isolatie FG4G4.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK08	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	650 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.23 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Kantelhoek instelbaar	+15° -15°
Gewicht (kg)	10	Kleur	Grafiet/parelmoer
Spanning	230 V - 50 Hz	Lamp- stroom	ME-MT/SE-ST 1 A
Lamp- vermogen	70 W	Beveiliging van optisch compartiment	Vlak glas
Lamp- houder	E27		
Optiek	Afgesneden - ULOR: 0%	Garantie	5 jaar
Electrocod	244B		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK08



GWT
650 °C


0.23 m²


1 m

