


AVENUE 1 serie Straatverlichtingssysteem




Straatverlichting met paalkoppeling (diameter 42 ÷ 76mm) van gietaluminium en met een behuizing van technopolymeer. De voet van de paalkoppeling is kantelbaar voor paalarm of paalkopinstallatie. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Anticondensatie-inrichting van velt. Removable polyamide case containing electrical components, met handle to facilitate de operation time. Tweepolige voedingsklemmen dubbel geïsoleerd voor kabels van max. 2,5 mm²; PG 13,5 voor kabels met een diameter van 6,5 ÷ 11,5 mm. Getemperd en gezeefdrukt vlak glas met een dikte van 4 mm. Keramische lamphouder bevestigd op een componentenbasis. Flexibele bekabeling 1-1,5 mm² in siliconen met dubbele isolatie FG4G4. Bi-poweruitvoering met dubbele voorschakeltoestel bij de uitgang en programmeerbaar elektronisch schakeltoestel.

Toepassing	Extern	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK08	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	650 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.23 m ²
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Kantelhoek instelbaar	+15° -15°
Gewicht (kg)	10.4	Kleur	Grafiët/parelmoer
Spanning	230 V - 50 Hz	Lamp- stroom	SE-ST 1.2 A
Lamp- vermogen	100 W	Lamp- houder	E40
Verlaagd vermogen	70 W	Bedrijf met voeding	Bi-power
Beveiliging van optisch compartiment	Vlak glas	Garantie	5 jaar
Optiek	Afgesneden - ULOR: 0%		
Electrocod	244B		


DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65



IK

IK08



GWT

650 °C



0.23 m²



1 m

