


On request




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm, gezeefdrukt; scharnierend bevestigd voor snelle toegang tot de schijnwerper. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang via PG13,5 voor kabels Ø 6,5 ÷ 13 mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Driepolig klemmenblok voor snelbekabeling.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK07	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.103 m <sup>2</sup>	Zij-oppervlak blootgesteld aan de wind	0.034 m <sup>2</sup>
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	5
Kleur	Grafietgrijs	Spanning	220-240 V - 50/60 Hz
Lamp-	MT	Lamp- vermogen	90 W
Lamp- stroom	0.97 A	Lamp- houder	PGZ-12
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A+	Type driver	EVG elektronische reactor
Optiek	Straat - ULOR: 0%	Electrocod	244B

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK07



0.103 m<sup>2</sup>



1 m



EVG



0 Cd

### STANDARDS/APPROVALS

