


On request




Multifunctionele schijnwerpers in gietaluminium, met polyester poedercoating, voor draagbare toepassingen op een buizenframe Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium Vlak getemperd glas met een dikte van 5 mm Verouderingsbestendige siliconenpakking Geschikt voor gebruik met halogeenlampen Uitgerust met draadbescherming en kabel type H07RN-F doorsnede 3x1,5 mm² lengte 5 m met stekker IEC 309 2P+E 200-250 V IP67

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Type gebruik	Draagbaar
IP-graad	IP55	Stootbestendigheid	IK10
Isolatieklasse	I	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
Gewicht (kg)	2.8	Kleur	Grafietgrijs
Lampstroom	2.1 A	Max. lampvermogen	500 W
Lamphouder	R7s	Lamp-	HD
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	D + C	Optiek	Symmetrische optiek - ULOR: 0%
Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

