


On request




Thermoplastische schijnwerper voor binnen en buiten, rookgrijs, met heet gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur. Uitgerust met een gradenschaal om de uitrichting te vergemakkelijken. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm, gezeefdrukt; scharnierend bevestigd voor snelle toegang tot de schijnwerper. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Voedingsingang door PG 11 voor kabels  $\varnothing 5,5 \div 9,5$  mm. Optiek in voor 99,85% gepolijst en geanodiseerd aluminium. Elektrische componentplaat van gegalvaniseerd staal. Tweepolig klemmenblok voor snelbekabeling met kabel van 2,5 mm<sup>2</sup>.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	IP- graad	IP65
Stoot- bestendigheid	IK09	Isolatie- klasse	II
Gloeidraadproef	650 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.072 m <sup>2</sup>
Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m	Gewicht (kg)	3.7
Kleur	Rookgrijs	Spanning	230 V - 50 Hz
Lamp- vermogen	70 W	Lamp- stroom	1 A
Lamp- houder	RX7s	Lamp- meegeleverd	SD
Lamp inbegrepen	Ja	Efficiëntieklasse van de meegeleverde lamp	A+
Efficiëntieklasse van compatibele lampen	A+	Optiek	Symmetrisch
Licht vervuiling	0 cd/Klm	Garantie	5 jaar
Electrocod	2443		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65

IK

IK09



GWT

650 °C



0.072 m<sup>2</sup>



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

