



On request




Urban decoratief van gietaluminium EN AB 46100 met polyester poedercoating na oppervlaktebehandeling met epoxy en een fosforchromatisch proces, met lateraal ventilatiesysteem met rooster van kunststof. Sluitsysteem met verzonken hendel en stalen draagkabel. Externe schroef van roestvast staal AISI 316. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Dubbel tweepolig veiligheidsmes voor draden van 2,5 mm<sup>2</sup>. PC plaat voor componenten. Interne bekabeling met UG4G4-draden van 1 mm<sup>2</sup>. Modulaire leddrivers (2-4) met geïnjecteerde aluminium heatsink met PMMA lenzen. Paalbevestigingssysteem met beugel van Gewiss. Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van max. 50 ° C maar met geringere stromen zoals vermeld in de technische handleiding.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Isolatie-klasse                             | II   | Kleur                                       | Grafietgrijs                             |
| IP-graad                                    | IP66   | Stootbestendigheid                          | BEHUIZING IK08 - LENS IK06               |
| Spanning                                    | 220/240 V - 50/60 Hz - Standaard en/of mogelijkheid voor dimmer 1-10 V | Gewicht (kg)                                | 8.199999999999999                        |
| Serie                                       | URBAN [O3]   | Toepassing                                  | Extern                                   |
| Aantal modules                              | 2 (2x16 led)   | Optiek                                      | Straat - ULOR: 0%                        |
| Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind | 0.25 m <sup>2</sup>  | Minimale afstand van het verlichte voorwerp | 1 m                                      |
| Geschikt voor                               | Gewiss-zijbeugels  | System vermogen                             | 54 W                                     |
| Lumen-vermogen (lm)                         | 3460   | Kleur temperatuur                           | 3500 K (CRI>85)                          |
| Spanning                                    | 220-240 V - 50/60 Hz   | Ledstroom                                   | 530 mA                                   |
| Garantie                                    | 5 jaar   | Bedrijfstemperatuur                         | -25 +35 °C                               |
| Type driver                                 | Leddriver met constante stroom   | Type lamp                                   | LED                                      |
| Electrocod                                  | 244C   | Fotobiologisch Risico                       | RG1/RG2 @ 20 cm                          |
| Nominale stroom (lm)                        | 3940   | Ledlevensduur (L80B10)                      | 100000 h                                 |
| Ledlevensduur (L90B20)                      | 50000 h  | Overvoltage resistance                      | Common mode: 4KV; Differential mode: 3KV |

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

BEHUIZING  
IK08 - LENS  
IK06



CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



0.25 m<sup>2</sup>



1 m



### STANDARDS/APPROVALS

