


On request




Hoog veld met krachtige led en heatsink van EN AB 44300 gietaluminium "kopervrij" (Cu<0,08%) en "halogeenvrij" met glas versterkt PA6-frame. Optisch systeem bestaande uit reflector of collimator van UV-bestendig PC en secundaire. Lens van hoge efficiënt PMMA. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Ademend toestel en anticondenskunststof. 4 mm getemperd glas aan de voorzijde, vast met aluminium frame. Ophangsysteem met staalkabels en oogbouten. Roestvaststaal externe schroeven. IP68-indrukconnector voor 1,5mm²- kabels met externe diameters van 7 tot 12 mm. Elektronische led driver met vermogenfasorrectie (Cos fi >0,9).

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Serie	SMART [4] 2.1 HB - 4x5L
Type	Standalone	Uitvoering	Hoog lumengehalte
Equivalent lamp	400 W ME	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK08	Isolatie- klasse	I
Gloeidraadproef	850 °C	Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.35 m ²
Toestel met verlaagde oppervlakte temperatuur	Conform	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
Gewicht (kg)	13	Kleur	Grijs RAL 7037
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone	Lamp- Type driver	LED Led driver met constante stroom
System vermogen	280 W		
Optiek	Diffuus 100°	Type lichtbron	Led - niet vervangbaar
Kleur temperatuur	3000 K (CRI>80)	Ledstroom	0,5 A
Efficiëntieklaasse van geïntegreerde leds	A + A++	Lumen- vermogen (lm)	28210
Ledlevensduur (L80B10)	120000 h	Garantie	5 jaar
Electrocod	2444	Ovvoltage resistance	Common mode: 3KV; Differential mode: 2KV

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMOLOGY



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

0.35 m²
**CONSTANT
CURRENT
DRIVER**


STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 23/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always recommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com. Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at <https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty>. - 1 of 2



Product Data Sheet
GWS4274GS30K

On request