


On request




Urban decoratief van gietaluminium EN AB 46100 met polyester poedercoating na oppervlaktebehandeling met epoxy en een fosforchromatisch proces, met lateraal ventilatiesysteem met rooster van technopolymeer. Sluitsysteem met verzonken hendel en stalen draagkabel. Externe schroef van roestvast staal AISI 316. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Dubbel tweepolig veiligheidsmes voor draden van 2,5 mm². PC plaat voor componenten. Interne bekabeling met UG4G4-draden van 1 mm². Modulaire leddrivers (2-4) met geïnjecteerde aluminium heatsink met PMMA lenzen. Zijbevestiging voor beugel Ø 60 mm van gietaluminium met de mogelijkheid van kanteling tot ±15°. Kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van max. 50 °C maar met geringere stromen zoals vermeld in de technische handleiding.

Isolatie-klasse	II	Kleur	Grafiëtgrijs
IP-graad	IP66	Stootbestendigheid	BEHUIZING IK08 - LENS IK06
Spanning	220/240 V - 50/60 Hz - Standalone en/of mogelijkheid voor dimmer 1-10 V	Gewicht (kg)	9.7
Serie	URBAN [O3]	Toepassing	Extern
Aantal modules	2 (2x16 led)	Optiek	Elliptisch - ULOR: 0%
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.25 m ²	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
Geschikt voor	Commerciële zijbeugels met verbinding aan zijkant	System vermogen	54 W
Lumen-vermogen (lm)	3460	Kleur temperatuur	3500 K (CRI>85)
Spanning	220-240 V - 50/60 Hz	Ledstroom	530 mA
Garantie	5 jaar	Bedrijfstemperatuur	-25 +35 °C
Type driver	Leddriver met constante stroom	Type lamp	LED
Electrocod	244C	Fotobiologisch Risico	RG1/RG2 @ 20 cm
Nominale stroom (lm)	3940	Ledlevensduur (L80B10)	100000 h
Ledlevensduur (L90B20)	50000 h	Overvoltage resistance	Common mode: 4KV; Differential mode: 3KV

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

BEHUIZING
IK08 - LENS
IK06



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



0.25 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

