


### SATURNO serie Architecturale schijnwerpers




Schijnwerper van gietaluminium met polyester poedercoating na een trivalente passivatie. Optische dubbele rotatie door een centrale aansluiting met een goniometrische schaalverdeling voor een correctie uitrichting. Vlak getemperd glas met een dikte van 4 mm. Verouderingsbestendige siliconenpakking. Geïntegreerde componentenbasis voor architecturale toepassingen. Elektronische driver voor constante stroom. Monochromatische uitvoering in ledtechnologie.

Toepassing	Binnenshuis / buitenshuis	Optiek	Straat - ULOR: 0%
Maximaal oppervlak blootgesteld aan de wind	0.118 m <sup>2</sup>	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
System vermogen	50 W	Lumen- vermogen (lm)	2540
Kleur temperatuur	3000 K (CRI>90)	Garantie	Kan worden uitgebreid
Bedrijfstemperatuur	-25 +25 °C	Type driver	Leddriver met constante stroom
Uitvoering	Met basis	Efficiëntieklasse van geïntegreerde leds	A + A++
Type lichtbron	Led - niet vervangbaar	Electrocod	2424
Licht vervuiling	0 cd/Klm	Fotobiologisch Risico	RG1/RG2 @ 20 cm
Nominale stroom (lm)	3240		

### DIMENSIONAL



### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

