

TITANO-serie


Aluminium schijnwerpers voor een laag en hoog vermogen




Schijnwerper van gietaluminium met gegalvaniseerde beugel in dezelfde kleur gelakt als de armatuur.

Toepassing	Extern	Groep	II
Categorie	3GD	Plaats	2 (G) - 22 (D)
Omgevingstemperatuur	-20 °C <= Ta <= +25 °C	Type bescherming voor stof	tc
Type bescherming voor GAS	nR	IP- graad	IP66
Stoot- bestendigheid	IK10	Isolatie- klasse	I
Maximaal oppervlak bloomgesteld aan de wind	0.15 m ²	Minimale afstand van het verlichte voorwerp	1 m
Gewicht (kg)	12.2	Kleur	Grafietgrijs
Spanning	230 V - 50 Hz	Lamp- vermogen	400 W
Lamp- stroom	4.2 A	Lamp- houder	E40
Lamp- meegeleverd	ST	Lamp inbegrepen	Ja
Optiek	Symmetrisch beperkt - ULOR: 0%	Electrocod	231

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK10



STANDARDS/APPROVALS

