



Omschrijving MINIATUURSTROOMONDERBREKER

Code RB 60

Aantal

polen 1P

Aantal

modules 1

Nominale

stroom 16 A


Curve C

Nominale

spanning 230-400 V

Standaard	IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Afschakelvermogen EN 60898 230 V (Icn)	6000 A	Afschakelvermogen EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Afschakelvermogen EN 60947-2 230 V (Icu)	6 kA	Afschakelvermogen EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Elektrische weerstand	4000	Mechanische weerstand	10000
Doorsnede starre kabel	Max 25 mm ²	Doorsnede flexibele kabel	Max 25 mm ²
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C
Opslagtemperatuur	-25 +80 °C	Electrocod	1411

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 20/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice