



Omschrijving Toestel voor automatische herinschakeling  
 Code ResStart Rd PRO 2P  
 Coupled with GWD4827  
 Nominale spanning AC 230 V  
 Nominale stroom 40 A  
 Aantal modules 3  
 Standaard EN 50557  
 Nominale frequentie (Hz) 50 - 60 Hz

Distributiesysteem	TT - TN-S	Nominale niet-bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>do</sub> )	8 kΩ
Isolatiespanning (U <sub>i</sub> )	500 V	Nominale bedrijfsweerstand tussen stroomvoerende onderdelen en aarding (R <sub>d</sub> )	16 kΩ
Nominale stoot-houdspanning (U <sub>imp</sub> )	4 kV	Maximale bedrijfsfrequentie	30 schak./h
Overspannings-categorie	III	Mechanische weerstand	4000
Spanning tussen pool en aarding bij diëlektrische-sterktest 2500 V AC gedurende 1 minuut		Type aardlekbeveiliging	A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA	Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Automatische herinschakeling bij ongewenst uitschakelen	Ja
Aardingstest	Ja	Continue systeembewaking	Ja
Complete met	GWD0951 Auxiliary contact - GW90992 RS485 BUS Module	Aantal polen	2P
Electrocod	1414		

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

