



Omschrijving	AARDLEKSCHAKELAAR
Code	IDP NA
Aantal polen	4P
Aantal modules	4
Nominale stroom	40 A
Nominale restbedrijfsstroom	30 mA
Type	AC
Nominale spanning (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Standaard	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatiespanning (Ui)	500 V	Nominale stoot-houdspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings-categorie	III	Immunitetsniveau (8/20 µs)	250 A
Doorsnede starre kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Doorsnede flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominaal aandraaimoment	2 Nm	Dubbel verbinding	Nee
Bedrijfstemperatuur	-25 +60°C ( 40°C with derating)	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Elektrische weerstand	5000	Mechanische weerstand	10000
Hulpmiddelen - compatibiliteit	Nee	ReStart compatibiliteit	Nee
Montage-positie	Elke		

## DIMENSIONAL

## WIRING DIAGRAM

## STANDARDS/APPROVALS

