


FK-Xtreme



FK-Xtreme is een reeks flexibele buizen beschikbaar in **4 diameters**, gemaakt met een **coëxtrusieproces** dat voorkomt dat vloeibaar beton binnendringt en de integriteit van het product behoudt, zelfs onder **extreme omstandigheden**. Het assortiment is ontworpen om **installatie en bedrading gemakkelijker te maken**.


Belangrijkste voordelen van het FK-Xtreme-assortiment




Dubbele bescherming
Met zijn dubbele laag is er geen risico op microgaten, waardoor deze buizen de juiste keuze vormen in toepassingen die gebruikmaken van zelfnivellerend vloeibaar beton.



Weerstand tegen lage temperaturen
De externe laag van de buis houdt zijn structuur tot -25 °C en biedt uitstekende bescherming tegen druk en schokken.



Soepele bekabeling
De binnenlaag van de buizen met een diameter van 20, 25 en 32 mm omvat een speciale coating, waardoor het gemakkelijker wordt om trekkabels en elektrische kabels erdoor te trekken, wat de installatietijd verkort.



Een compleet assortiment
Beschikbaar in 4 diameters (van 20 tot 40 mm) voor elke mogelijke installatie en in 6 kleuren voor eenvoudige identificatie. Het hele assortiment is IMQ-gecertificeerd.



Het juiste product voor elke toepassing

FK15 - 33212

De FK15 buigbare buizen zijn verkrijgbaar met en zonder trekkabel, met een diameter van 16 mm tot 63 mm en in 6 kleuren, en zijn gemaakt van PVC en geschikt voor **bakstenen muren en traditionele dekvloeren**.

FK-Xtreme - 33412

Buigbare FK-Xtreme buizen zijn ontworpen om bescherming te bieden tegen het binnendringen van **vloeibaar beton**. Verkrijgbaar in 6 kleuren, het diameterbereik ligt tussen 20 mm en 40 mm.

ICTA - 34223

De van polypropyleen gemaakte ICTA zelf herstellende flexibele buizen bieden een hoge schokbestendigheid en een breed installatietemperatuurbereik. Met de classificatie **Lage Rookemissie en Halogeenvrij** kunnen ze worden geïnstalleerd in **openbare gebouwen**. Beschikbaar in 6 kleuren, een diameter van 16 mm tot 63 mm en met of zonder trekkabel.

**NIEUWE
VERPAKKING**



100% recyclebaar









Lagere CO₂-emissies



Minder afval op bouwplaatsen

Vraag uw verkoopvertegenwoordiger om meer informatie

Ontdek het volledige FK-Xtreme assortiment op www.gewiss.com

| Kleuren | Code | Ø Buis (mm) | Spiraal (m) | Pallet (m) |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
|  Zwart | DX 15 020 X | 20 | 100 | 5.200 |
| | DX 15 025 X | 25 | 75 | 3.300 |
| | DX 15 032 X | 32 | 50 | 1.800 |
| | DX 15 040 X | 40 | 25 | 500 |
|  Groen | DX 15 220 X | 20 | 100 | 2.400 |
| | DX 15 225 X | 25 | 75 | 1.500 |
| | DX 15 232 X | 32 | 50 | 800 |
| | DX 15 240 X | 40 | 25 | 500 |
|  Lichtblauw | DX 15 420 X | 20 | 100 | 2.400 |
| | DX 15 425 X | 25 | 75 | 1.500 |
| | DX 15 432 X | 32 | 50 | 800 |
| | DX 15 440 X | 40 | 25 | 500 |
|  Bruin | DX 15 620 x | 20 | 100 | 2.400 |
| | DX 15 625 X | 25 | 75 | 1.500 |
| | DX 15 632 X | 32 | 50 | 800 |
| | DX 15 640 X | 40 | 25 | 500 |
|  Lila | DX 15 820 X | 20 | 100 | 5.200 |
| | DX 15 825 X | 25 | 75 | 3.300 |
| | DX 15 832 X | 32 | 50 | 1.800 |
| | DX 15 840 X | 40 | 25 | 500 |
|  Natuurlijk wit | DX 16 220 X | 20 | 100 | 2.400 |
| | DX 16 225 X | 25 | 75 | 1.500 |
| | DX 16 232 X | 32 | 50 | 800 |
| | DX 16 240 X | 40 | 25 | 500 |

De buizen met een diameter van 20, 25 en 32 mm hebben een gesmeerde binnenlaag om de installatie van de kabels te vergemakkelijken. De producten hebben een witte UV-bestendige en weerbestendige uitbreidbare beschermlaag.

Bezoek www.gewiss.com en volg ons op:     