




## RK9 - Rury elektroinstalacyjne sztywne 320N

**GEWISS**

**RK9** to nowa, **rura elektroinstalacyjna sztywna** lekka o wytrzymałości na ściskanie **320N** i odporności na uderzenia 1J w temperaturze -5C klasyfikacja **22211**. RK9 jest zalecany do montażu naściennych instalacji elektrycznych o niskim ryzyku uszkodzenia lub w niezatłoczonych miejscach i stanowi najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy nie wymagają wysokiej odporności na uderzenia, ale jednocześnie nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości.

### Kluczowe zalety RK9 - rur elektroinstalacyjnych sztywnych 320N



#### Kompletny zakres

Dostępny w 6 średnicach (od 16 do 50 mm), aby wykonać dowolną instalację, RK9 jest oferowany w typowym szarym kolorze RAL7035 lub białym RAL9010, z końcówką kielichową lub prostą. Jest dostępny w długościach 2 m i 3 m (więcej informacji w tabeli na odwrocie)



#### Aksesoria dostosowane do wszystkich typów instalacji

GEWISS dostarcza nie tylko szeroką gamę sztywnych rur, ale także elementy prowadzące i podpory montażowe, aby spełnić oczekiwania każdego instalatora.




#### Maksymalnie zintegrowane

Rury sztywne można doskonale zintegrować z elastycznymi systemami prowadzenia przewodów, szrankami do montażu podtynkowego i obudowami za pomocą specjalnych złączek oraz dławików




#### Jakość GEWISS


Najwyższa jakość charakteryzuje szeroką gamę przewodów i akcesoriów produkowanych przez firmę GEWISS, począwszy od starannie dobranych surowców i najnowocześniejszych maszyn w jej zakładach produkcyjnych.

**Rury elektroinstalacyjne sztywne lekkie**
**RK9 - Klasyfikacja 22211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)**



Rura Ø (mm)	Długość (m)	Kolor	Kod produktu	
			Końcówka prosta	Zakończona kielichem
16	3 m	GREY RAL7035	DX25116	
20			DX25120	
25			DX25125	
32			DX25132	
40			DX25140	
50			DX25150	
16	3 m	WHITE RAL9010	DX25116W	
20			DX25120W	
25			DX25125W	
32			DX25132W	
40			DX25140W	
50				
16	2 m	GREY RAL7035		DX24816
20				DX24820
25				DX24825
32				DX24832
40				DX24840

**Rury elektroinstalacyjne sztywne średnie**
**RK15, IRL/B - Klasyfikacja 33211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)**


Rura Ø (mm)	Długość (m)	Kolor	Kod produktu	
			Końcówka prosta	Zakończona kielichem
16	2 m	GREY RAL7035	DX25216	DX27616
20			DX25220	DX27620
25			DX25225	DX27625
32			DX25232	DX27632
40				DX27640
50				DX27650
63			DX27663	
16	3 m	GREY RAL7035	DX25316	DX27716
20			DX25320	DX27720
25			DX25325	DX27725
32			DX25332	DX27732
40			DX25340	DX27740
50			DX25350	DX27750
63			DX25363	DX27763

**Rury elektroinstalacyjne sztywne twarde**
**RKB - Klasyfikacja 43211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)**


Rura Ø (mm)	Długość (m)	Kolor	Kod produktu	
			Końcówka prosta	
16	3 m	GREY RAL7035	DX25716	
20			DX25720	
25			DX25725	
32			DX25732	
40			DX25740	
50			DX25750	
63			DX25763	

**RKHF - Klasyfikacja 44221 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)**


Rura Ø (mm)	Długość (m)	Kolor	Kod produktu	
			Końcówka prosta	
16	2 m	GREY RAL7035	DX26216	
20			DX26220	
25			DX26225	
32			DX26232	
40			DX26240	
50			DX26250	
63			DX26263	
16	3 m	GREY RAL7035	DX26316	
20			DX26320	
25			DX26325	
32				
40			DX26332	

UWAGA: BEZ halogenu zgodnie z CEI EN 60754-2 (CEI EN 50267-2-2)