




RK9

Könnyű, merev védőcsövek

GEWISS

Az **RK9** egy új, merev, PVC-ből készült védőcső, amely 320 N nyomószilárdsággal (MÜ II) és 1 J ütésállósággal rendelkezik, akár -5°C -ig, 22211. osztályba sorolva. A legjobb megoldás olyan telepítések során, ahol nem szükséges a nagy ütésállóság biztosítása, ugyanakkor nem akarunk kompromisszumot kötni a minőségben.

RK9 sorozat előnyei:



A teljes kínálat

Összesen 6 átmérőben (16 és 50 mm között), szürke RAL7035 és fehér RAL9010 színben érhető el, tokozott, és sima végű kivitelben. Alkalmos bármilyen telepítéshez. 2 m és 3 m hosszúságban kapható (táblázat a hátoldalon további információkért), karmantyúk, összekötő- és nyomvonal elemek széles választékával vásárolható.



Maximális integrálhatóság

A merev védőcsövek tökéletesen integrálhatóak rugalmas gégecső rendszerekkel, süllyesztett szerelő dobozokkal és szekrényekkel a speciális összekötő csatlakozók segítségével.



Kiegészítők

A GEWISS nemcsak a merev csövek terén kínál széles választékot, de idomokkal, és rögzítési elemekkel kiegészítve igyekszik minden kivitelező szokásait kiszolgálni.




GEWISS minőség

Kiváló minőség jellemzi a GEWISS által gyártott csövek és kiegészítők széles választékát, köszönhetően a gondosan beszerzett nyersanyagoknak és az élvonalbeli gyártásnak.

Könnyű merev védőcsövek


RK9- 22211 besorolás (EN 61386 és EN 61386-21 szabvány szerint)



Védőcső (mm)	Hosszúság (m)	Szín	Termékkód	
			Sima végű	Tokozott végű
16	3 m	Szürke RAL7035	DX25116	
20			DX25120	
25			DX25125	
32			DX25132	
40			DX25140	
50	3 m	Fehér RAL9010	DX25150	
16			DX25116W	
20			DX25120W	
25			DX25125W	
32			DX25132W	
40	DX25140W			
16	2 m	Szürke RAL7035		DX24816
20				DX24820
25				DX24825
32				DX24832
40				DX24840

Közepesen ellenálló merev védőcsövek


RK15, IRL/B- 33211 besorolás (EN 61386-1 és EN 61386-21 szabvány szerint)



Védőcső (mm)	Hosszúság (m)	Szín	Termékkód	
			Sima végű	Tokozott végű
16	2 m	Szürke RAL7035	DX25216	DX27616
20			DX25220	DX27620
25			DX25225	DX27625
32			DX25232	DX27632
40				DX27640
50	3 m	Szürke RAL7035		DX27650
63				DX27663
16			DX25316	DX27716
20			DX25320	DX27720
25			DX25325	DX27725
32			DX25332	DX27732
40			DX25340	DX27740
50	DX25350	DX27750		
63	DX25363	DX27763		


Mechanikai igénybevételnek ellenálló merev védőcső

RKB- 43211 besorolás (EN 61386-1 és EN 61386-21 szabvány szerint)



Védőcső (mm)	Hosszúság (m)	Szín	Termékkód	
			Sima végű	
16	3 m	Szürke RAL7035	DX25716	
20			DX25720	
25			DX25725	
32			DX25732	
40			DX25740	
50			DX25750	
63			DX25763	

RKHF - 44221 besorolás (EN 61386-1 és EN 61386-21 szabvány szerint)



Védőcső (mm)	Hosszúság (m)	Szín	Termékkód	
			Sima végű	
16	2 m	Szürke RAL7035	DX26216	
20			DX26220	
25			DX26225	
32			DX26232	
40			DX26240	
50			DX26250	
63			DX26263	
16	3 m	Szürke RAL7035	DX26316	
20			DX26320	
25			DX26325	
32			DX26332	

MEGJEGYZÉS: Halogénmentes a CEI EN 60754-2 (CEI EN 50267-2-2) szabvány szerint