




RK9

Tuburi rigide de tip ușor

GEWISS

RK9 este noul **tub rigid de tip ușor** realizat din PVC cu o rezistență la compresiune de 320N și rezistență la impact de 1J la temperatura de -5°C, cu clasificare **22211**. RK9 este recomandat pentru instalații electrice aparente cu un risc redus de deteriorare sau zone neaglomerate. RK9 reprezintă cea mai bună soluție pentru aplicațiile care nu necesită o rezistență ridicată la impact, în același timp **oferind o calitate superioară**.

Principalele beneficii ale gamei RK9 - Tuburi rigide de tip ușor



O gamă completă

Disponibil în 6 diametre (de la 16 la 50 mm) pentru a acoperi orice instalație, RK9 este oferit în culoarea gri caracteristică RAL7035 sau alb RAL9010, cu capătul premufat sau drept. Este disponibil în lungimi de 2 m și 3 m (consultați tabelul de mai jos pentru informații suplimentare).



Accesorii pentru toate tipurile de instalare

GEWISS poate furniza nu doar o mare varietate de tuburi rigide, ci și elemente de îmbinare și suporturi de instalare pentru a satisface deprinderile fiecărui instalator.



Integrare maximă

Sistemul de tuburi rigide poate fi perfect integrat cu sistemele de tuburi flexibile, cu dozele și cu cofretele cu montaj încadrat folosind cuplajele de interconectare specifice.




Calitate GEWISS

Calitatea superioară caracterizează gama extinsă de tuburi și accesorii produse de GEWISS, începând de la materiile prime din surse sigure și până la utilajele de ultimă generație din fabricile sale.



Tuburi rigide de tip ușor


RK9 - Clasificare 22211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs	
			Capăt drept	Capăt premufat
16	3 m	GREY RAL7035	DX25116	
20			DX25120	
25			DX25125	
32			DX25132	
40			DX25140	
50	3 m	WHITE RAL9010	DX25150	
16			DX25116W	
20			DX25120W	
25			DX25125W	
32			DX25132W	
40	DX25140W			
16	2 m	GREY RAL7035		DX24816
20				DX24820
25				DX24825
32				DX24832
40				DX24840

Tuburi rigide de tip mediu


RK15, IRL/B - Clasificare 33211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs	
			Capăt drept	Capăt premufat
16	2 m	GREY RAL7035	DX25216	DX27616
20			DX25220	DX27620
25			DX25225	DX27625
32			DX25232	DX27632
40				DX27640
50	3 m	GREY RAL7035		DX27650
63				DX27663
16			DX25316	DX27716
20			DX25320	DX27720
25			DX25325	DX27725
32	DX25332	DX27732		
40	DX25340	DX27740		
50	DX25350	DX27750		
63	DX25363	DX27763		


Tuburi rigide de tip greu

RKB - Clasificare 43211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs	
			Capăt drept	
16	3 m	GREY RAL7035	DX25716	
20			DX25720	
25			DX25725	
32			DX25732	
40			DX25740	
50			DX25750	
63			DX25763	

RKHF - Clasificare 44221 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs	
			Capăt drept	
16	2 m	GREY RAL7035	DX26216	
20			DX26220	
25			DX26225	
32			DX26232	
40			DX26240	
50			DX26250	
63			DX26263	
16	3 m	GREY RAL7035	DX26316	
20			DX26320	
25			DX26325	
32			DX26332	

NOTĂ: Zero Halogen conform standardului CEI EN 60754-2 (CEI EN 50267-2-2)