



RK9 - RK9 HF

Tuburi rigide de tip ușor

GEWISS

RK9 și RK9 HF sunt noile tuburi rigide de tip ușor, cu o rezistență la compresiune de 320 N și sunt recomandate pentru instalațiile electrice aparente, cu un risc redus de deteriorare. RK9 este fabricat din PVC, ceea ce îl face potrivit pentru a fi instalat în zone neaglomerate, în timp ce RK9 HF este fabricat din PP fără halogen, ceea ce permite instalarea în birouri, centre comerciale, școli, etc. Acestea reprezintă cea mai bună soluție pentru cei care nu au nevoie de o rezistență ridicată la impact, dar în același timp nu doresc să facă compromisuri în ceea ce privește calitatea.

Principalele beneficii ale gamei RK9 și RK9 HF - Tuburi rigide de tip ușor



O gamă completă

Gama RK9 este disponibilă în 6 diametre pentru a acoperi orice tip de instalație, este oferită în culoarea gri caracteristică RAL7035 sau alb RAL9010. Gama RK9 HF este disponibilă în 4 diametre, în culoarea alb RAL9010, pentru a se potrivi cu spațiile moderne și luminoase.



Versiuni fără Halogen

Tuburile RK9 HF sunt fără Halogen, conform standardului EN50642 ce garantează că acestea sunt sigure pentru oameni în caz de incendiu și sigure pentru mediu după scoaterea din uz.



Integrare maximă

Sistemul de tuburi rigide poate fi perfect integrat cu sistemele de tuburi flexibile, cu dozele și cu cofretele cu montaj încadrat folosind cuplajele de interconectare specifice.




Accesorii pentru toate tipurile de instalare

GEWISS poate furniza nu doar o mare varietate de tuburi rigide, ci și elemente de îmbinare și suporturi de instalare pentru a satisface deprinderile fiecărui instalator.

Descoperă întreaga gamă de tuburi pe www.gewiss.com

RK9 Tuburi rigide de tip ușor (PVC)


Clasificare 22211 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs	
			Capăt drept	Capăt premufat
16	3 m	GRI RAL 7035	DX25116	DX24916
20			DX25120	DX24920
25			DX25125	DX24925
32			DX25132	DX24932
40			DX25140	DX24940
50			DX25150	DX24950
16	3 m	ALB RAL 9010	DX25116W	
20			DX25120W	
25			DX25125W	
32			DX25132W	
40			DX25140W	
16	2 m	GRI RAL 7035		DX24816
20				DX24820
25				DX24825
32				DX24832
40				DX24840

RK9 HF Tuburi rigide de tip ușor fără Halogen (PP)

Clasificare 23431 (Standard EN 61386-1, EN 61386-21)



Diametru tub Ø (mm)	Lungime (m)	Culoare	Cod produs
			Capăt drept
16	3 m	ALB RAL 9010	DX26716W
20			DX26720W
25			DX26725W
32			DX26732W

NOTĂ: Fară Halogen in conformitate cu standardul EN 50642