






Ampia gamma di apparecchi di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Categoria	Segnalazione acustica	Descrizione	Ronzatore
Colore	Natural beige satinato	Tensione di alimentazione	230 V ac - 50 Hz
Termopressione con biglia	125 °C	Intensità sonora	70 dB (a 1 m)
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Potenza max assorbita	8 VA
N. moduli	1	Morsetti di cablaggio	A vite
Materiale	Tecnopolimero		



DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

850 °C

125 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

