





Descrizione Dispositivo di riarmo automatico
 Sigla ReStart Autotest PRO 2P
 Tensione nominale AC 230 V
 Frequenza nominale (Hz) 50 Hz
 Corrente nominale 25 A
 Corrente differenziale nominale 300 mA
 Tipo di protezione differenziale A [IR]
 Numero poli 2P

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Norma di riferimento	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Temperatura di impiego	-25°C ÷ +60°C
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 a.c. per 1 minuto	Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	N. moduli	5
Categoria di sovratensione	III	Accessoriabile con	Modulo BUS RS485 GW90992
Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo	2,5 kΩ	CARATTERISTICA CONTATTO AUSILIARIO	-
Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd	5 kΩ	Tipo contatti	Photomos (privo di potenziale)
FUNZIONE AUTOTEST	-	Modalità di funzionamento	NA / NC / NC + impulso
Autotest (test automatico protezione differenziale)	Si	Tensione di funzionamento	5÷230 a.c. / d.c.
FUNZIONE RESTART	-	Frequenza di funzionamento	50 Hz
Richiusura automatica per scatto intempestivo	Si	Corrente di funzionamento	0,6 (min) - 100 cosφ= 1 (max)
Controllo presenza guasto a terra	Si	Categoria di utilizzo	AC12
Controllo continuo impianto	Si	Sezione morsetti	≤ 2,5 mm ²

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

