



Descrizione Dispositivo di riarmo automatico

Sigla ReStart Autotest PRO 2P

Tensione nominale AC 230 V

Frequenza nominale (Hz) 50 Hz

Corrente nominale 63 A

Corrente differenziale nominale 300 mA

Tipo di protezione differenziale A [IR]

Numero poli 2P

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Sistema di distribuzione	TT - TN-S
Tensione di isolamento (Ui)	500 V
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 a.c. per 1 minuto
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV
Categoria di sovratensione	III

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Frequenza massima di manovra	30 man/h
Numero di manovre meccaniche	4000
Temperatura di impiego	-25°C ÷ +60°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C ÷ +70°C
N. moduli	5
Accessoriabile con	Modulo BUS RS485 GW90992

Resistenza nominale verso terra di non funzionamento Rdo

2,5 kΩ

Resistenza nominale verso terra di funzionamento Rd

5 kΩ

#### CARATTERISTICA CONTATTO AUSILIARIO

#### FUNZIONE AUTOTEST

Autotest (test automatico protezione differenziale)

Si

Modalità di funzionamento

NA / NC / NC + impulso

#### FUNZIONE RESTART

Richiusura automatica per scatto intempestivo

Si

Frequenza di funzionamento

50 Hz

Controllo presenza guasto a terra

Si

Corrente di funzionamento

0,6 (min) - 100 cosφ= 1 (max)

Controllo continuo impianto

Si



Categoria di utilizzo

AC12

Sezione morsetti

≤ 2,5 mm<sup>2</sup>

### DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto  
**GW90919**

90 ReStart

MARCHI/APPROVAZIONI

