



Descrizione INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO

Sigla MTC 45

N. poli 1P

N. moduli 1

Corrente nominale 13 A

Curva C

Tensione nominale 230-400 V

| | | | |
|--|--|---|--|
| Norma di riferimento | EN 60898, EN 60947-2 | Frequenza nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Potere interruzione EN 60898 230V (Icn) | 4500 A | Potere interruzione EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 4.5 kA | Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Tensione di isolamento (Ui) | 500 V | Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 4 kV |
| Tensione minima funzionamento | 12 V ac/dc | Tensione massima funzionamento | 440 V a.c. / 220 V d.c |
| Numero di manovre elettriche | 10.000 | Numero di manovre meccaniche | 20.000 |
| Sezione cavo rigido | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm ² | Sezione cavo flessibile | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm ² |
| Coppia nominale di serraggio | 1,2 Nm | Temperatura di impiego | -25 +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 +70 °C | Codice Electrocod | 1411 |

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

