



70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.




Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.

La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessorabili con contatti ausiliari.

I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Interruttore	Sezionatore rotativo	Versione	Cassetta
Materiale	Isolante	Tipologia	Comando
Corrente nominale (A)	25	N. poli	2P
Colore manopola	Nero	Lucchettabile	SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF)
Grado di protezione	IP66/IP67/IP69	Resistenza agli urti	IK08
Temperatura ambiente	-25 +60 °C	Viti coperchio(numero e tipo)	4 isol. a 1/4 di giro
Corrente in AC21A (415V)	25	Fori di entrata	2 x M20/25 + 2 x M20/25
Corrente in AC22A (415V)	25	Tipo accessori	Max. 2 contatti aux (1 per lato)
Corrente in AC23A (415V)	25	Sezione cavi	1-10 mm <sup>2</sup>

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**

**IK**

IP66/IP67/IP69

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

