

Scheda Tecnica Prodotto

GW50432

44 CE



Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi, pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Colore	Grigio RAL 7035	Grado di protezione	IP55
Materiale	Polimero flessibile	Per tubi Ø esterno max (mm)	40
Ø foro di montaggio (mm)	48	Descrizione	Passacavo per tubi
Resistenza al filo incandescente	960 °C	Temperatura di impiego	-5 +60 °C
Codice Electrocod	36A	Normativa	EN 61386-1 - EN 60670-1 (per quanto applicabili)

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Solventi			Olio minerale	Raggi UV
	Esano	Benzolo	Acetone		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

SIMBOLOGIA TECNICA


IP

IP55

GWT

960 °C

INSTALLAZIONE



min -5 +60 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 14/11/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.