



70 RT HP est une offre complète d'interrupteurs de sectionnement rotatifs de 16 A à 160 A, disponibles dans des boîtes en matériau isolant et en métal, pour commande ou pour coupure d'urgence, compatibles avec les principales applications pour les contextes résidentiels, tertiaires et industriels.

Les versions CC pour applications photovoltaïques sont également disponibles de 16 A à 40 A dans une boîte isolante.

La série est complétée par des versions pour carte de 16 A à 1 000 A et pour fixation sur rail DIN de 16 A à 63 A, qui peuvent être équipées de contacts auxiliaires.

Les appareils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et garantir une sécurité et une fiabilité maximales, même dans les conditions les plus exigeantes.

| | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|
| Plage de réglage | 117-305mm (16-40A) - 144-337mm (63-80A) | Courant nominal (A) | 16 |
| Pour sectionneur | 16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A | Dist. réglable | 90 - 160 mm |
| Fournitures | Jeu de supports | Electrocod | 1740 |

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides | | Bases | | Solvants | | | | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|------------|
| | Concentrés | Dilués | Concentrés | Dilués | Hexane | Benzène | Acétone | Alcool éthylique | | |
| Résistant | Résistance limitée | Résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Non résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistant | Résistant |

DIMENSIONS

SYMBOLE TECHNIQUE NORMES ET HOMOLOGATIONS