



Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

Couleur	Gris RAL 7035	Indice de protection	IP68
Matière	Nylon	Pour câbles Ø (mm)	de 22 à 32
Pas métrique	40x1,5	Ø trou de montage (mm)	40
Description	Presse-étoupe	Type de filetage	M40
Test du fil incandescent	650 °C	Température d'utilisation	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Norme	EN 50262 - IEC 62444 - IEC/EN 60243

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée

DIMENSIONS


SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP68

GWT

650 °C



-25 +65 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

