



Kit d'urgence dédié en PC gris (RAL 7035) pour Smart [3] câblage traversant. Equipé de batteries Ni-Mh pour une autonomie de 3h. Peut être monté sur l'appareil même à l'aide de ressorts de fixation ou monté au mur / au plafond, à l'aide de vis 4mm.

Poids (kg)	1.3	Autonomie	3 h
Classe isolement	II	Indice de protection	IP66
Piles d'alimentation	Remplaçable	Résistance aux chocs	IK08
Type	Kit d'urgence	Tension	220-240 V - 50/60 Hz
Fixation	Sur le corps de l'appareil / mur / plafond	Description	Kit d'urgence pour Smart[3] - Câblage traversant
Série	SMART [3]	Application	Interne
Température d'utilisation	+5 +25 °C	Temps de charge	24 h
Indicateur d'état	Led verte	Garantie	5 ans
Test du fil incandescent	850 °C	Alimentation d'entrée	H07RN-F 4x1mm2 cable
Alimentation de sortie	Connecteur 4P femelle	Electrocod	2434

DIMENSIONS

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE

SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

